

INFORME No: GADMFO-DAPA-NC-2025-039

Ing. Hugo Córdova Peralta

JEFE DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE

ASUNTO: INFORME DE CALIDAD DE AGUA POTABLE - MES MAYO DE 2025.

1. GENERALIDADES. -

Agua cruda: El agua cruda o agua bruta es aquella proveniente de fuentes subterráneas o superficiales, que no ha recibido ningún tratamiento y que no ha sido introducida en la red distribución del sistema de abastecimiento de agua para consumo humano.

Agua potable: Es el agua utilizada para beber, preparar y cocinar alimentos u otros usos domésticos, independiente del origen y suministro, con características físicas, químicas y microbiológicas que garanticen su inocuidad y aceptabilidad para el consumo humano. Debe cumplir con los requisitos de calidad establecidos por la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1108.

Parámetro: Características físicas, químicas y microbiológicas que son sometidas a medición para determinar condiciones de calidad e inocuidad en el agua.

Métodos de ensayo: Se utilizarán los métodos de ensayo normalizados, para el caso de agua para consumo humano, los citados en la Norma Técnica Ecuatoriana 1108; y en el caso del agua cruda los citados en el estándar de métodos actualizados. En el caso de utilizar métodos de ensayo alternativos a los normalizados, este debe ser validado de acuerdo a lo establecido a la Norma NTE INEN-ISO/IEC 17025.

2. MARCO LEGAL. -

Código Orgánico de Organización Territorial COOTAD

Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal. - literal d, "Prestar los públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de agua residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley".

Agencia de regulación y control del agua ARCA, Resolución Nro. DIR-ARCA-RG-012-2022.

- **Art. 7.- Del prestador público.** Tiene las siguientes obligaciones y responsabilidades: a) Proveer a la población de agua de calidad, apta para el consumo humano; d) Mantener registros del control operativo, de los parámetros de calidad del agua, y entregar a la ARCA según los medios que se establezcan para el efecto; h) Asegurar que el agua llegue a la conexión predial, en condiciones que garanticen su inocuidad y aceptabilidad para el consumo humano;
- **Art. 9.- Requisitos del agua para consumo humano.** La presente norma técnica tomará como referencia lo establecido en la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1108, donde se citan los parámetros para el control operativo de la calidad del agua para consumo humano, con el objeto de escalar su aplicación acorde a los criterios determinados en la Resolución respectiva.
- **Art. 10.- Requisitos del agua cruda.** La presente norma técnica tomará como referencia lo establecido en el Acuerdo Ministerial 097-A y normativa vigente, donde se citan los criterios de



www.orellana.gob.ec Francisco de Orellana – Ecuador Calle Napo 11-05 y Uquillas DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



calidad para aguas de consumo humano y uso doméstico, provenientes de cuerpos de agua superficiales o subterráneas, con el objeto de escalar su aplicación acorde a la Resolución respectiva que se emita.

Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria - Capitulo VII. del control y vigilancia sanitaria

Art. 19.- La Autoridad Sanitaria Nacional, a través de la Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria - ARCSA y de las Direcciones Provinciales de Salud, o quien ejerza sus competencias, efectuará inspecciones de control y vigilancia en forma programada a todos los establecimientos descritos en el presente Reglamento, indistintamente del grupo al que pertenezcan cuando se considere pertinente, de conformidad a los perfiladores de riesgo.

1. OBJETIVO. -

Informar la calidad de agua potable de la planta Los Álamos correspondiente al mes de MAYO de 2025, distribuida a la ciudadanía del Cantón El Coca

2. METODOLOGÍA DE MUESTREO. -

El muestreo se realiza basado en la Norma INEN 2169:2013 Agua. calidad del agua. muestreo. manejo y conservación de muestras.

Se realiza el muestreo en la planta los Álamos, se toma una muestra en el desarenador denominada agua cruda proveniente del Río Payamino y otra muestra de agua potable tomada del tanque de reserva para los respectivos análisis físicos, químicos y microbiológicos.

Tabla 1. Sitios de Muestreos

TIPO DE AGUA	SITIO DE UBICACIÓN	COORDENADAS UTU 18M
Agua Cruda Río Payamino	Desarenador	X: 278608 Y: 9950678
Agua Potable	Tanque de reserva	X: 278586 Y: 9950630

Tabla 2. Métodos de Análisis

PARÁMETROS	UNIDAD	MÉTODOS/REFERENCIA
PH		COLORIMÉTRICO
COLOR APARENTE	U Pt-Co	HACH-8025 DR 6000
TURBIEDAD	NTU	HACH-2100N
TEMPERATURA	°C	HACH-HQ 40D
SÓLIDOS SUSPENDIDOS	mg/L	HACH-8006 DR 6000
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA	uS/cm	HACH-HQ 40D
HIERRO TOTAL	mg/L	HACH-8008 DR 6000
NITRATOS	mg/L	HACH-8039 DR 6000
NITRITOS	mg/L	HACH-8507 DR 6000
SULFATOS	mg/L	HACH-8051 DR 6000
FOSFATOS	mg/L	HACH-8048 DR 6000
CLORO LIBRE RESIDUAL	mg/L	HACH-8021 DR 6000
FLUORUROS	mg/L	HACH-8029 DR 6000

Fuente: Laboratorio de control de calidad de agua Los Álamos - GADMFO. 2025.








Tabla 3. Media de calidad agua cruda "Río Payamino"

PARÁMETROS	UNIDAD	RESULTADOS	LÍMITE PERMISIBLE TABLA 1. ACUERDO 097 A – 2015	OBSERVACIONES
PH	U pH	7.3	6-8	CUMPLE
COLOR APARENTE	U Pt-Co	410	No Fija Límites	
TURBIEDAD	NTU	45.9	100	CUMPLE
TEMPERATURA	°C	24.2	No Fija Límites	
SÓLIDOS SUSPENDIDOS	mg/L	60	No Fija Límites	
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA	uS/cm	39.2	No Fija Límites	
HIERRO TOTAL	mg/L	0.76	1.0	CUMPLE
NITRATOS	mg/L	0.6	50.0	CUMPLE
NITRITOS	mg/L	- 1	0.2	
SULFATOS	mg/L	1	500	CUMPLE
FOSFATOS	mg/L	0.17	No Fija Límites	
FLUORUROS	mg/L	0.06	1.5	CUMPLE

Fuente: Laboratorio de control de calidad de agua Los Álamos - GADMFO. 2025.

Tabla 4. Media de calidad de agua Potable "Los Álamos"

PARÁMETROS	UNIDAD	RESULTADOS	LÍMITE PERMISIBLE INEN 1108 - 2020	OBSERVACIONES
PH	U pH	7.7	6.5-8.0	CUMPLE
COLOR APARENTE	U Pt-Co	6	15	CUMPLE
TURBIEDAD	NTU	0.67	5	CUMPLE
TEMPERATURA	°C	24.2	No Fija Límites	
SÓLIDOS SUSPENDIDOS	mg/L	0	No Fija Límites	
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA	uS/cm	85.9	No Fija Límites	
HIERRO TOTAL	mg/L	0.03	0.3	CUMPLE
NITRATOS	mg/L	0.8	50	CUMPLE
NITRITOS	mg/L		3.0	CUMPLE
SULFATOS	mg/L	2	No Fija Límites	
FOSFATOS	mg/L	0.13	No Fija Límites	
CLORO LIBRE RESIDUAL	mg/L	0.78	0.3-1.5	CUMPLE
FLUORUROS	mg/L	0.16	1.5	CUMPLE

Fuente: Laboratorio de control de calidad de agua Los Álamos - GADMFO. 2025.

4. CONCLUSIÓN. -

Los resultados obtenidos en el mes de MAYO de 2025 de análisis físicos, químicos y microbiológicos del agua cruda proveniente del Río Payamino cumple con los criterios de calidad del agua solicitadas por la <u>Tabla 1: Criterios de calidad de fuentes de aqua para consumo humano y doméstico del Acuerdo Ministerial 097-A. del TULSMA</u>, es decir el agua cruda se considera adecuada para la potabilización.

Los resultados obtenidos en el mes de MAYO de 2025 de análisis físicos, químicos y microbiológicos del agua potable de la planta potabilizadora "Los Álamos" cumple con los criterios de calidad requerida por la *Norma NTE INEN 1108-2020, para distribución de aqua potable para consumo humano a través de redes de distribución*, es decir, el agua es segura, óptima para el consumo humano.

Para los fines pertinentes.



www.orellana.gob.ec Francisco de Orellana – Ecuador Calle Napo 11-05 y Uquillas DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



Ing. Nelson Cambo Chillo
ANALISTA DE CALIDAD DE AGUA - PLANTAS URBANAS Y RURALES

DCTO. ADJUNTO: RESULTADOS DE ENSAYO DE AGUA MAYO DE 2025





www.orellana.gob.ec Francisco de Orellana – Ecuador Calle Napo 11-05 y Uquillas DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (DAPA)

ACUERDO MINISTERIAL 097-A, REFORMA LIBRO VI TULSMA

ALCALDÍA			DI ANTA	DE AGUA POTA	RIFIOSÁLAMA	ns	COORDENADAS UTM 18 M			Л	X: 278608	Y: 9950678
			ILANIA			S DEL AGUA CRUDA (F			AS UTNI 10 N	1	A. 2/0000	1.9950076
LIMITE MAXIMO TABLA	6-8	75	100	FARAMETROS F	isicos-Quivilco	S DEL AGUA CKUDA (F	1,0	50,0	0,2	500		1,5
1-ACUERDO 097-A DEL TILLSMA	Unidades de PH	U Pt-Co	NTU	°C	mg/L	uS/cm	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
FECHA	PH	COLOR APARENTE	TURBIEDAD	TEMPERATURA	SÓLIDOS SUSPENDIDOS	CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA	HIERRO	NITRATOS	NITRITOS	SULFATOS	FOSFATOS	FLUORUROS
1/5/2025	7.2	1489	186	22.9	264	35.9	1.71	3.6		<7	0.34	< 0.02
2/5/2025	7.3	522	56.9	23.2	75	33.1	0.97	< 0.8		<7	0.13	< 0.02
3/5/2025	7.5	271	27.5	24.1	37	43.4	0.60	< 0.8		<7	0.10	0.07
4/5/2025	7.4	1050	138	23.3	176	37.0	1.60	< 0.8		2	0.21	< 0.02
5/5/2025	7.2	693	77.8	24.3	99	34.0	1.35	< 0.8		1	0.15	< 0.02
6/5/2025	7.2	1025	121	23.2	167	29.0	1.46	< 0.8		1	0.19	< 0.02
7/5/2025	7.2	544	56.7	23.6	60	33.6	1.06	< 0.8		<7	0.11	0.02
8/5/2025	7.3	268	27.7	25.1	34	43.0	0.66	< 0.8		<7	0.09	< 0.02
9/5/2025	7.2	951	96.0	23.4	112	29.3	1.23	< 0.8		1	0.14	0.19
10/5/2025	7.2	579	58.3	24.0	62	31.0	0.97	< 0.8		<7	0.11	< 0.02
11/5/2025	7.3	264	27.1	24.4	38	43.5	0.51	< 0.8		<7	0.10	< 0.02
12/5/2025	7.5	309	33.5	24.2	45	36.4	0.64	< 0.8		1	0.13	0.04
13/5/2025	7.4	211	21.9	23.9	25	36.1	0.49	< 0.8		<7	0.16	< 0.02
14/5/2025	7.3	164	15.2	23.8	17	38.6	0.45	0.2		<7	0.10	< 0.02
15/5/2025	7.2	190	18.1	24.9	23	46.8	0.63	< 0.8		1	0.20	< 0.02
16/5/2025	7.2	277	29.8	23.7	35	37.2	0.61	< 0.8		<7	0.13	< 0.02
17/5/2025	7.2	131	14.5	24.1	17	44.3	0.47	0.3		<7	0.20	< 0.02
18/5/2025	7.4	117	12.6	25.3	17	53.1	0.45	0.8		<7	0.42	0.03
19/5/2025	7.2	530	59.90	24.4	86	32.1	0.83	< 0.8		<7	0.23	< 0.02
20/5/2025	7.2	285	31.70	23.9	43	31.1	0.58	0.1		<7	0.17	< 0.02
21/5/2025	7.2	297	34.7	24.6	50	37.4	0.64	< 0.8		<7	0.20	< 0.02
22/5/2025	7.3	325	35.3	24.2	47	34.4	0.72	0.1		<7	0.07	< 0.02
23/5/2025	7.2	169	20.1	24.9	23	44.3	0.44	0.1		<7	0.20	0.01
24/5/2025	7.3	220	25.0	25.3	38	48.5	0.43	< 0.8		<7	0.22	< 0.02
25/5/2025	7.2	165	16.9	24.5	23	44.6	0.34	0.2		1	0.15	< 0.02
26/5/2025												
27/5/2025	7.3	140	15.3	24.3	18	49.1	0.48	0.3		<7	0.06	0.05
28/5/2025	7.4	129	14.4	24.7	18	53.7	0.50	< 0.8		<7	0.22	< 0.02
29/5/2025					-							
30/5/2025	7.3	304	30.2	24.8	46	37.5	0.57	< 0.8		<7	0.24	0.05
31/5/2025	7.4	266	29.1	24.6	41	39.2	0.56	< 0.8		<7	0.16	< 0.02
PROMEDIOS	7.3	410	45.9	24.2	60	39.2	0.76	0.6	0.000	1	0.17	0.06

ING. NINFA SÁNCHEZ

AUXILIAR DE LABORATORIO-DAPA

Combo Niero E

ING. NELSON CAMBO ANALISTA DE CALIDAD DE AGUA PLANTAS URBANAS Y RURALES-DAPA



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (DAPA)

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 1108:2020
REOUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO.

X: 278586

PLANTA DE AGUA POTABLE LOS ÁLAMOS

COORDENADAS UTM 18 M

Y: 9950630

LÍMITE MÁXIMO NORMA INEN 1108	6,5-8 Unidades de PH	0 a 15 U Pt-Co	a 5 NTU	°C	mg/L	uS/cm	0.30 mg/L	50 mg/L	3,0 mg/L	mg/L	mg/L	0,30-1,50 mg/L	1,5 mg/L
FECHA	PH	COLOR APARENTE	TURBIEDAD	TEMPERATURA	SÓLIDOS SUSPENDIDOS	CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA	HIERRO	NITRATOS	NITRITOS	SULFATOS	FOSFATOS	CLORO LIBRE RESIDUAL	FLUORUROS
1/5/2025	7.9	5	0.57	23.6	1	91.9	0.02	1.7		5	0.14	2.41	0.12
2/5/2025	7.6	7	0.74	23.2	0	76.9	0.03	< 0.8		<7	0.05	0.90	< 0.02
3/5/2025	7.8	6	0.63	24.2	1	84.7	0.04	0.5		<7	0.05	1.03	0.21
4/5/2025	7.6	7	0.72	23.5	1	84.6	0.04	0.5		<7	0.05	0.54	< 0.02
5/5/2025	7.6	8	0.86	24.3	0	75.7	0.04	0.6		<7	0.04	0.41	0.02
6/5/2025	7.8	8	0.84	23.3	0	84.0	0.04	0.6		<7	0.04	1.11	0.18
7/5/2025	7.8	5	0.53	23.3	0	102.1	0.03	0.6		<7	0.05	0.59	< 0.02
8/5/2025	7.8	6	0.63	25.3	1	83.9	0.04	0.6		<7	0.06	1.41	< 0.02
9/5/2025	7.6	11	1.43	23.5	1	76.6	0.05	0.8		<7	0.05	1.37	< 0.02
10/5/2025	7.8	7	0.78	24.1	0	86.7	0.03	0.5		<7	0.05	0.44	0.22
11/5/2025	7.8	8	0.83	24.6	1	84.6	0.04	0.6		<7	0.07	0.19	0.08
12/5/2025	7.8	7	0.72	24.3	0	94.9	0.03	0.8		<7	0.06	0.99	0.08
13/5/2025	7.8	6	0.60	24.0	0	85.8	0.03	0.8		<7	0.08	0.72	0.05
14/5/2025	7.6	5	0.52	24.0	0	86.2	0.03	0.6		<7	0.04	0.42	0.18
15/5/2025	7.6	7	0.72	25.0	0	84.4	0.04	0.7		<7	0.07	0.37	< 0.02
16/5/2025	7.8	6	0.69	23.8	0	89.9	0.03	0.8		<7	0.06	1.11	< 0.02
17/5/2025	7.7	2	0.23	24.3	0	89.2	0.02	0.8		<7	0.27	0.14	< 0.02
18/5/2025	7.8	6	0.61	25.1	1	86.6	0.04	0.9		1	0.70	0.32	0.06
19/5/2025	7.8	7	0.78	24.6	1	81.5	0.01	0.8		<7	0.27	0.77	< 0.02
20/5/2025	7.6	6	0.68	23.8	0	76.7	0.03	1.0		<7	0.11	0.26	< 0.02
21/5/2025	7.9	3	0.38	24.7	0	83.3	0.01	0.8		<7	0.04	1.39	< 0.02
22/5/2025	7.9	9	0.98	24.2	1	82.7	0.01	0.8		<7	0.13	1.06	< 0.02
23/5/2025	7.5	4	0.48	24.8	0	87.1	0.02	0.9		1	0.41	0.98	0.32
24/5/2025	7.5	4	0.42	25.2	0	88.3	0.03	1.1		<7	0.33	0.60	0.58
25/5/2025	7.5	6	0.66	24.5	1	88.5	0.04	1.0		<7	0.07	0.57	0.02
26/5/2025													
27/5/2025	7.8	2	0.26	23.9	0	97.5	0.02	0.9		<7	0.06	0.75	0.34
28/5/2025	7.8	8	0.85	24.5	2	99.3	0.06	1.0		<7	0.15	0.80	< 0.02
29/5/2025													
30/5/2025	7.6	9	0.91	24.9	1	80.2	0.02	1.0		<7	0.20	0.40	< 0.02
31/5/2025	7.8	2	0.25	24.7	1	76.7	0.02	1.1		<7	0.14	0.46	0.01
PROMEDIOS	7.7	6	0.67	24.2	0	85.9	0.03	0.8	0.000	2	0.13	0.78	0.16

ING. NINFA SÁNCHEZ
AUXILIAR DE LABORATORIO-DAPA

ING. NELSON CAMBO

ANALISTA DE CALIDAD DE AGUA PLANTAS URBANAS Y RURALES-DAPA





INFORME DE ENSAYO N° 21 747 g

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL CLIENTE

Coca, 28 de mayo de 2025

Empresa: GOBIERNO AUTO	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA.							
Solicitado por: Ing. Nelson Cambo.		Dirección:	Francisco de Orellana.					
Toma de muestra:	Técnico Laboratorio AQLAB Ing. Rolando Zapata.	Fecha y Hora:	2025-05-22	11:10				
Identificación de la muestra:	Hidrante - Calles Ambato y El Cofán, Locación Barrio Las Americas.							

INFORMACIÓN DEL LABORATORIO

Fecha y hora ingreso al Laboratorio:	2025-05-22	15:40
Fecha Final de Análisis:	2025-05-28	

Coordenadas UTM	X: 277422
18M	Y: 9950217

Condiciones T max: 32°C T min: 22°C

PARÁMETROS, MÉTODO / REFERENCIA y RESULTADOS

Parámetros / Análisis Solicitado	Método de Referencia ITE-AQLAB	Límite Permitido ®	Unidad	Resultado	Incertidumbre (k=2)
Arsénico	SM 3113 B / 96	0,01	mg/L	< 0,01	± 15 %
Cloro libre residual	SM 4500 Cl G / 06	0,3 a 1,5	mg/L	0,73	± 17 %
Color Aparente	SM 2120 C / 23	15	U Pt-Co	< 10	± 24 %
Coliformes Fecales	SM 9222 D / 29	Ausencia	ufc/100ml	< 2	NA
Fluoruros	SM 4500 F-D / 25	1,5	mg/L	< 0,20	± 14 %
Nitratos (NO3)	SM 4500 NO3-B / 17	50,0	mg/L	< 4,70	± 10 %
Nitritos (NO2)	SM 4500-NO2 B / 16	3,0	mg/L	< 0,039	± 14 %
Potencial hidrógeno	SM 4500-H+B / 01	6,5 a 8,0	PH	7,22	± 0,09
Turbidez	SM 2130 B / 22	5	NTU	1,15	± 14 %

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Normalización, agua potable requisitos. NTE INEN 1108:2020.

Valores reportados como < 2 significa que no se observa colonia en la muestra filtrada.

REFERENCIA Y OBSERVACIONES:

El laboratorio no se responsabiliza por la información proporcionada por El cliente.

Los límites permisibles de las Normativas (®) y los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de la acreditación del SAE.

Cuando la muestra es tomada por el personal de AQLAB, las condiciones de toma de muestra son controladas según el ITO-AQLAB-01, éstas no inciden en los resultados que se describen en el presente informe

El informe sólo afecta a la muestra sometida a ensayo, los datos relacionados a la muestra son conforme a lo solicitado por el cliente.

Prohibida la reproducción parcial por cualquier medio sin el permiso escrito del laboratorio

NA: No aplica para concentraciones menores al límite de cuantificación.

Ing. Armando Melendrez Lara.

DIRECTOR TECNICO

AUTORIZADO

21 747 g





INFORME DE ENSAYO N° 21 747 d

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL CLIENTE

Coca, 28 de mayo de 2025

Empresa:	GOBIERNO AUTO	RNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA.							
Solicitado por:	Ing. Nelson Cambo.		Dirección:	Francisco de Orellana.					
Toma de muestra:		Técnico Laboratorio AQLAB Ing. Rolando Zapata.	Fecha y Hora: 2025-05-22		10:26				
Identificación de	e la muestra:	Hidrante - Diagonal a las Piscinas Pauker,	Locación Barrio El Moreta	ıl.					

INFORMACIÓN DEL LABORATORIO

Fecha y hora ingreso al Laboratorio:	2025-05-22	15:40
Fecha Final de Análisis:	2025-05-28	

Condiciones	T max: 32°C
Ambientales	T min: 22°C

Coordenadas UTM	X: 277459
18M	Y: 9952242

PARÁMETROS, MÉTODO / REFERENCIA y RESULTADOS

Parámetros / Análisis Solicitado	Método de Referencia ITE-AQLAB	Límite Permitido ®	Unidad	Resultado	Incertidumbre (k=2)
Arsénico	SM 3113 B / 96	0,01	mg/L	< 0,01	± 15 %
Cloro libre residual	SM 4500 Cl G / 06	0,3 a 1,5	mg/L	< 0,20	± 17 %
Color Aparente	SM 2120 C / 23	15	U Pt-Co	< 10	± 24 %
Coliformes Fecales	SM 9222 D / 29	Ausencia	ufc/100ml	< 2	NA
Fluoruros	SM 4500 F-D / 25	1,5	mg/L	< 0,20	± 14 %
Nitratos (NO3)	SM 4500 NO3-B / 17	50,0	mg/L	< 4,70	± 10 %
Nitritos (NO2)	SM 4500-NO2 B / 16	3,0	mg/L	< 0,039	± 14 %
Potencial hidrógeno	SM 4500-H+B / 01	6,5 a 8,0	PH	7,16	± 0,09
Turbidez	SM 2130 B / 22	5	NTU	4,36	± 14 %

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Normalización, agua potable requisitos. NTE INEN 1108:2020.

Valores reportados como < 2 significa que no se observa colonia en la muestra filtrada.

REFERENCIA Y OBSERVACIONES:

El laboratorio no se responsabiliza por la información proporcionada por El cliente.

Los límites permisibles de las Normativas (®) y los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de la acreditación del SAE.

Cuando la muestra es tomada por el personal de AQLAB, las condiciones de toma de muestra son controladas según el ITO-AQLAB-01, éstas no inciden en los resultados que se describen en el presente informe

El informe sólo afecta a la muestra sometida a ensayo, los datos relacionados a la muestra son conforme a lo solicitado por el cliente.

Prohibida la reproducción parcial por cualquier medio sin el permiso escrito del laboratorio

NA: No aplica para concentraciones menores al límite de cuantificación.

Ing. Armando Melendrez Lara.

DIRECTOR TECNICO

AUTORIZADO

21 747 d





INFORME DE ENSAYO N° 21 747 f

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL CLIENTE

Coca, 28 de mayo de 2025

Empresa: GOBIERNO AUTO	npresa: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA.					
Solicitado por: Ing. Nelson Cambo.	olicitado por: Ing. Nelson Cambo. Dirección: Francisco de Orellana.					
Toma de muestra: Técnico Laboratorio AQLAB Ing. Rolando Zapata.		Fecha y Hora:	2025-05-22	11:00		
Identificación de la muestra: Hidrante - Calles Ambato y Reventador, Atrás de Transporte Baños.						

INFORMACIÓN DEL LABORATORIO

Fecha y hora ingreso al Laboratorio:	2025-05-22	15:40
Fecha Final de Análisis:	2025-05-28	

Coordenadas UTM	X: 277044
18M	Y: 9950962

Condiciones T max: 32°C Ambientales T min: 22°C

PARÁMETROS, MÉTODO / REFERENCIA y RESULTADOS

Parámetros / Análisis Solicitado	Método de Referencia ITE-AQLAB	Límite Permitido ®	Unidad	Resultado	Incertidumbre (k=2)
Arsénico	SM 3113 B / 96	0,01	mg/L	< 0,01	± 15 %
Cloro libre residual	SM 4500 Cl G / 06	0,3 a 1,5	mg/L	< 0,20	± 17 %
Color Aparente	SM 2120 C / 23	15	U Pt-Co	< 10	± 24 %
Coliformes Fecales	SM 9222 D / 29	Ausencia	ufc/100ml	< 2	NA
Fluoruros	SM 4500 F-D / 25	1,5	mg/L	< 0,20	± 14 %
Nitratos (NO3)	SM 4500 NO3-B / 17	50,0	mg/L	< 4,70	± 10 %
Nitritos (NO2)	SM 4500-NO2 B / 16	3,0	mg/L	< 0,039	± 14 %
Potencial hidrógeno	SM 4500-H+B / 01	6,5 a 8,0	PH	7,22	± 0,09
Turbidez	SM 2130 B / 22	5	NTU	1,29	± 14 %

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Normalización, agua potable requisitos. NTE INEN 1108:2020.

Valores reportados como < 2 significa que no se observa colonia en la muestra filtrada.

REFERENCIA Y OBSERVACIONES:

El laboratorio no se responsabiliza por la información proporcionada por El cliente.

Los límites permisibles de las Normativas (®) y los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de la acreditación del SAE.

Cuando la muestra es tomada por el personal de AQLAB, las condiciones de toma de muestra son controladas según el ITO-AQLAB-01, éstas no inciden en los resultados que se describen en el presente informe

El informe sólo afecta a la muestra sometida a ensayo, los datos relacionados a la muestra son conforme a lo solicitado por el cliente.

Prohibida la reproducción parcial por cualquier medio sin el permiso escrito del laboratorio

NA: No aplica para concentraciones menores al límite de cuantificación.

Ing. Armando Melendrez Lara.

DIRECTOR TECNICO

AUTORIZADO

21 747 f





INFORME DE ENSAYO N° 21 747 a

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL CLIENTE

Coca, 28 de mayo de 2025

Condiciones

Ambientales

T max: 32°C

T min: 22°C

Empresa: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA.					
Solicitado por:	Solicitado por: Ing. Nelson Cambo. Dirección: Francisco de Orellana.				
Toma de muestra: Técnico Laboratorio AQLAB Ing. Rolando Zapata.		Fecha y Hora:	2025-05-22	9:40	
Identificación de la muestra: PTAP Los Alamos- Tanque de Distribución #1.					

INFORMACIÓN DEL LABORATORIO

Fecha y hora ingreso al Laboratorio:	2025-05-22	15:40	
Fecha Final de Análisis:	2025-05-28		

Coordenadas UTM	X: 278390	
18M	V: 9952059	

PARÁMETROS, MÉTODO / REFERENCIA y RESULTADOS

Parámetros / Análisis Solicitado	Método de Referencia ITE-AQLAB	Límite Permitido ®	Unidad	Resultado	Incertidumbre (k=2)
Arsénico	SM 3113 B / 96	0,01	mg/L	< 0,01	± 15 %
Cloro libre residual	SM 4500 Cl G / 06	0,3 a 1,5	mg/L	0,67	± 17 %
Color Aparente	SM 2120 C / 23	15	U Pt-Co	< 10	± 24 %
Coliformes Fecales	SM 9222 D / 29	Ausencia	ufc/100ml	< 2	NA
Fluoruros	SM 4500 F-D / 25	1,5	mg/L	< 0,20	± 14 %
Nitratos (NO3)	SM 4500 NO3-B / 17	50,0	mg/L	< 4,70	± 10 %
Nitritos (NO2)	SM 4500-NO2 B / 16	3,0	mg/L	< 0,039	± 14 %
Potencial hidrógeno	SM 4500-H+B / 01	6,5 a 8,0	PH	7,24	± 0,09
Turbidez	SM 2130 B / 22	5	NTU	1,46	± 14 %

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Normalización, agua potable requisitos. NTE INEN 1108:2020.

Valores reportados como < 2 significa que no se observa colonia en la muestra filtrada.

REFERENCIA Y OBSERVACIONES:

El laboratorio no se responsabiliza por la información proporcionada por El cliente.

Los límites permisibles de las Normativas (®) y los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de la acreditación del SAE.

Cuando la muestra es tomada por el personal de AQLAB, las condiciones de toma de muestra son controladas según el ITO-AQLAB-01, éstas no inciden en los resultados que se describen en el presente informe

El informe sólo afecta a la muestra sometida a ensayo, los datos relacionados a la muestra son conforme a lo solicitado por el cliente.

Prohibida la reproducción parcial por cualquier medio sin el permiso escrito del laboratorio

NA: No aplica para concentraciones menores al límite de cuantificación.

Ing. Armando Melendrez Lara.

DIRECTOR TECNICO

AUTORIZADO

21 747 a





INFORME DE ENSAYO N° 21 747 b

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL CLIENTE

Coca, 28 de mayo de 2025

Condiciones

T max: 32°C

Empresa:	OBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA.				
Solicitado por: 1	Ing. Nelson Cambo.	. Nelson Cambo. Dirección: Francisco de Orellana.			
Toma de muestra	a.	Técnico Laboratorio AQLAB Ing. Rolando Zapata.	Fecha y Hora:	2025-05-22	9:55
Identificación de la muestra: PTAP Los Alamos- Tanque de Distribución #3.					

INFORMACIÓN DEL LABORATORIO

Fecha y hora ingreso al Laboratorio:	2025-05-22	15:40
Fecha Final de Análisis:	2025-05-28	

Y: 9952075

isis:	2025-05-28		Ambientales	T min: 22°C
	V. 250414			
ordenadas IITM	X: 278416			

PARÁMETROS, MÉTODO / REFERENCIA y RESULTADOS

18M

Parámetros / Análisis Solicitado	Método de Referencia ITE-AQLAB	Límite Permitido ®	Unidad	Resultado	Incertidumbre (k=2)
Arsénico	SM 3113 B / 96	0,01	mg/L	< 0,01	± 15 %
Cloro libre residual	SM 4500 Cl G / 06	0,3 a 1,5	mg/L	1,32	± 17 %
Color Aparente	SM 2120 C / 23	15	U Pt-Co	< 10	± 24 %
Coliformes Fecales	SM 9222 D / 29	Ausencia	ufc/100ml	< 2	NA
Fluoruros	SM 4500 F-D / 25	1,5	mg/L	< 0,20	± 14 %
Nitratos (NO3)	SM 4500 NO3-B / 17	50,0	mg/L	< 4,70	± 10 %
Nitritos (NO2)	SM 4500-NO2 B / 16	3,0	mg/L	< 0,039	± 14 %
Potencial hidrógeno	SM 4500-H+B / 01	6,5 a 8,0	PH	7,15	± 0,09
Turbidez	SM 2130 B / 22	5	NTU	1,39	± 14 %

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Normalización, agua potable requisitos. NTE INEN 1108:2020.

Valores reportados como < 2 significa que no se observa colonia en la muestra filtrada.

REFERENCIA Y OBSERVACIONES:

El laboratorio no se responsabiliza por la información proporcionada por El cliente.

Los límites permisibles de las Normativas (®) y los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de la acreditación del SAE.

Cuando la muestra es tomada por el personal de AQLAB, las condiciones de toma de muestra son controladas según el ITO-AQLAB-01, éstas no inciden en los resultados que se describen en el presente informe

El informe sólo afecta a la muestra sometida a ensayo, los datos relacionados a la muestra son conforme a lo solicitado por el cliente.

Prohibida la reproducción parcial por cualquier medio sin el permiso escrito del laboratorio

NA: No aplica para concentraciones menores al límite de cuantificación.

Ing. Armando Melendrez Lara.

DIRECTOR TECNICO

AUTORIZADO

21 747 b





INFORME DE ENSAYO N° 21 747 e

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL CLIENTE

Coca, 28 de mayo de 2025

Empresa: GOB	OBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA.				
Solicitado por: Ing. N	Velson Cambo. Dirección: Francisco de Orellana.				ana.
Toma de muestra:		Técnico Laboratorio AQLAB Ing. Rolando Zapata.	Fecha y Hora:	2025-05-22	10:41
Identificación de la muestra: Hidrante - Calles Amazonas y El Auca Atrás del Colegio Fco de Orellana.					

INFORMACIÓN DEL LABORATORIO

Fecha y hora ingreso al Laboratorio:	2025-05-22	15:40
Fecha Final de Análisis:	2025-05-28	

	,
Coordenadas UTM	X: 277928
	Y: 9950361

Condiciones T max: 32°C T min: 22°C

PARÁMETROS, MÉTODO / REFERENCIA y RESULTADOS

Parámetros / Análisis Solicitado	Método de Referencia ITE-AQLAB	Límite Permitido ®	Unidad	Resultado	Incertidumbre (k=2)
Arsénico	SM 3113 B / 96	0,01	mg/L	< 0,01	± 15 %
Cloro libre residual	SM 4500 Cl G / 06	0,3 a 1,5	mg/L	0,87	± 17 %
Color Aparente	SM 2120 C / 23	15	U Pt-Co	< 10	± 24 %
Coliformes Fecales	SM 9222 D / 29	Ausencia	ufc/100ml	< 2	NA
Fluoruros	SM 4500 F-D / 25	1,5	mg/L	< 0,20	± 14 %
Nitratos (NO3)	SM 4500 NO3-B / 17	50,0	mg/L	< 4,70	± 10 %
Nitritos (NO2)	SM 4500-NO2 B / 16	3,0	mg/L	< 0,039	± 14 %
Potencial hidrógeno	SM 4500-H+B / 01	6,5 a 8,0	PH	7,26	± 0,09
Turbidez	SM 2130 B / 22	5	NTU	1,38	± 14 %

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Normalización, agua potable requisitos. NTE INEN 1108:2020.

Valores reportados como < 2 significa que no se observa colonia en la muestra filtrada.

REFERENCIA Y OBSERVACIONES:

El laboratorio no se responsabiliza por la información proporcionada por El cliente.

Los límites permisibles de las Normativas (®) y los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de la acreditación del SAE.

Cuando la muestra es tomada por el personal de AQLAB, las condiciones de toma de muestra son controladas según el ITO-AQLAB-01, éstas no inciden en los resultados que se describen en el presente informe

El informe sólo afecta a la muestra sometida a ensayo, los datos relacionados a la muestra son conforme a lo solicitado por el cliente.

Prohibida la reproducción parcial por cualquier medio sin el permiso escrito del laboratorio

NA: No aplica para concentraciones menores al límite de cuantificación.

Ing. Armando Melendrez Lara.

DIRECTOR TECNICO

AUTORIZADO

21 747 e





INFORME DE ENSAYO N° 21 747 c

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL CLIENTE

Coca, 28 de mayo de 2025

Condiciones

Ambientales

T max: 32°C

T min: 22°C

Empresa: GOBIERNO AUTO	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA.					
Solicitado por: Ing. Nelson Cambo. Dirección: Francisco de Orellana.				ana.		
Toma de muestra:	Técnico Laboratorio AQLAB Ing. Rolando Zapata.	Fecha y Hora:	2025-05-22	10:11		
Identificación de la muestra:	Hidrante, Locación Barrio El Moretal.					

INFORMACIÓN DEL LABORATORIO

Fecha y hora ingreso al Laboratorio:	2025-05-22	15:40
Fecha Final de Análisis:	2025-05-28	

Coordenadas UTM	X: 0278103
18M	Y: 9951832

PARÁMETROS, MÉTODO / REFERENCIA y RESULTADOS

Parámetros / Análisis Solicitado	Método de Referencia ITE-AQLAB	Límite Permitido ®	Unidad	Resultado	Incertidumbre (k=2)
Arsénico	SM 3113 B / 96	0,01	mg/L	< 0,01	± 15 %
Cloro libre residual	SM 4500 Cl G / 06	0,3 a 1,5	mg/L	0,96	± 17 %
Color Aparente	SM 2120 C / 23	15	U Pt-Co	< 10	± 24 %
Coliformes Fecales	SM 9222 D / 29	Ausencia	ufc/100ml	< 2	NA
Fluoruros	SM 4500 F-D / 25	1,5	mg/L	< 0,20	± 14 %
Nitratos (NO3)	SM 4500 NO3-B / 17	50,0	mg/L	< 4,70	± 10 %
Nitritos (NO2)	SM 4500-NO2 B / 16	3,0	mg/L	< 0,039	± 14 %
Potencial hidrógeno	SM 4500-H+B / 01	6,5 a 8,0	PH	7,42	± 0,09
Turbidez	SM 2130 B / 22	5	NTU	1,28	± 14 %

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Normalización, agua potable requisitos. NTE INEN 1108:2020.

Valores reportados como < 2 significa que no se observa colonia en la muestra filtrada.

REFERENCIA Y OBSERVACIONES:

El laboratorio no se responsabiliza por la información proporcionada por El cliente.

Los límites permisibles de las Normativas (®) y los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de la acreditación del SAE.

Cuando la muestra es tomada por el personal de AQLAB, las condiciones de toma de muestra son controladas según el ITO-AQLAB-01, éstas no inciden en los resultados que se describen en el presente informe

El informe sólo afecta a la muestra sometida a ensayo, los datos relacionados a la muestra son conforme a lo solicitado por el cliente.

Prohibida la reproducción parcial por cualquier medio sin el permiso escrito del laboratorio

NA: No aplica para concentraciones menores al límite de cuantificación.

Ing. Armando Melendrez Lara.

DIRECTOR TECNICO

AUTORIZADO

21 747 c





INFORME DE ENSAYO N° 21 747 h

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL CLIENTE

Coca, 28 de mayo de 2025

Condiciones

Ambientales

T max: 32°C

T min: 22°C

Empresa: GOBIERNO AUTO	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA.				
Solicitado por: Ing. Nelson Cambo.	Dirección:	Francisco de Orellana.			
Toma de muestra:	Técnico Laboratorio AQLAB Ing. Rolando Zapata.	Fecha y Hora:	2025-05-22	11:22	
Identificación de la muestra:	Hidrante - Calles Ambato y Tiputini, Locación Barrio Los Ceibos.				

INFORMACIÓN DEL LABORATORIO

Fecha y hora ingreso al Laboratorio:	2025-05-22	15:40
Fecha Final de Análisis:	2025-05-28	

Coordenadas UTM	X: 277658
	Y: 9949775

PARÁMETROS, MÉTODO / REFERENCIA y RESULTADOS

Parámetros / Análisis Solicitado	Método de Referencia ITE-AQLAB	Límite Permitido ®	Unidad	Resultado	Incertidumbre (k=2)
Arsénico	SM 3113 B / 96	0,01	mg/L	< 0,01	± 15 %
Cloro libre residual	SM 4500 Cl G / 06	0,3 a 1,5	mg/L	0,77	± 17 %
Color Aparente	SM 2120 C / 23	15	U Pt-Co	< 10	± 24 %
Coliformes Fecales	SM 9222 D / 29	Ausencia	ufc/100ml	< 2	NA
Fluoruros	SM 4500 F-D / 25	1,5	mg/L	< 0,20	± 14 %
Nitratos (NO3)	SM 4500 NO3-B / 17	50,0	mg/L	< 4,70	± 10 %
Nitritos (NO2)	SM 4500-NO2 B / 16	3,0	mg/L	< 0,039	± 14 %
Potencial hidrógeno	SM 4500-H+B / 01	6,5 a 8,0	PH	7,23	± 0,09
Turbidez	SM 2130 B / 22	5	NTU	4,69	± 14 %

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Normalización, agua potable requisitos. NTE INEN 1108:2020.

Valores reportados como < 2 significa que no se observa colonia en la muestra filtrada.

REFERENCIA Y OBSERVACIONES:

El laboratorio no se responsabiliza por la información proporcionada por El cliente.

Los límites permisibles de las Normativas (®) y los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de la acreditación del SAE.

Cuando la muestra es tomada por el personal de AQLAB, las condiciones de toma de muestra son controladas según el ITO-AQLAB-01, éstas no inciden en los resultados que se describen en el presente informe

El informe sólo afecta a la muestra sometida a ensayo, los datos relacionados a la muestra son conforme a lo solicitado por el cliente.

Prohibida la reproducción parcial por cualquier medio sin el permiso escrito del laboratorio

NA: No aplica para concentraciones menores al límite de cuantificación.

Ing. Armando Melendrez Lara.

DIRECTOR TECNICO

AUTORIZADO

21 747 h





32°C

T max:

INFORME DE ENSAYO N° 21 748 b

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL CLIENTE

Coca, 4 de junio de 2025

Condiciones

Empresa:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA.				
Solicitado por:	or: Ing. Nelson Cambo. Dirección: Fr			Francisco de Orellana.	
Toma de muestr	ra:	Técnico Laboratorio AQLAB Ing. Rolando Zapata.	Fecha y Hora:	2025-05-22	14:52
Identificación de la muestra: Captación de Agua, Rio Payamino, Locación Planta Los Alamos.					

INFORMACIÓN DEL LABORATORIO

Fecha y hora ingreso al Laboratorio:	2025-05-22	15:42
Fecha Final de Análisis:	2025-06-04	

Análisis:	álisis: 2025-06-04		Ambientales	T min:
1				
Coordenadas UTM	X: 277137			
101/	V. 0050497			

PARÁMETROS, MÉTODO / REFERENCIA y RESULTADOS

Parámetros / Análisis Solicitado	Método de Referencia ITE-AQLAB	Criterio de Cálidad ®	Unidad	Resultado	Incertidumbre (k=2)
Aceites y Grasas	EPA 1664 B, SM 5520C / 36	0,3	mg/L	< 0,3	± 27 %
Arsénico	SM 3113 B / 96	0,1	mg/L	< 0,01	± 15 %
Bario	SM 3030 B, 3111 D / 34	1	mg/L	< 0,70	± 25 %
*Cadmio	SM 3113 B / 96	0,02	mg/L	< 0,0005	± 19 %
Color real	SM 2120 C / 23	75	U Pt-Co	25	± 24 %
Coliformes Fecales	SM 9222 D /29	1000	ucf/100ml	1400	± 5 %
Cobre	SM 3030 B, 3111 B / 33	2	mg/L	< 0,22	± 20 %
Cromo hexavalente	SM 3500-Cr B /37	0,05	mg/L	< 0,05	± 23 %
*Cianuros Libres	HACH 8027 / 24	0,1	mg/L	< 0,01	~
Demanda química de Oxígeno	SM 5220 D / 07	< 4	mg/L	< 25	± 16 %
*Demanda Bioquímica de Oxígeno	SM 5210 D / 08	< 2	mg/L	4	~
Fluoruros	SM 4500 F-D / 25	1,5	mg/L	< 0,20	± 14 %
Hierro total	SM 3030 B, 3111 B / 33	1,0	mg/L	0,33	± 20 %
Hidrocarburos Totales	EPA 418.1, EPA 1664B, / 13	0,2	mg/L	< 0,50	± 27 %
*Mercurio	SM 3116 B / 96	0,006	mg/L	< 0,005	~
Nitratos (NO3)	SM 4500 NO3-B / 17	50,0	mg/L	< 4,70	± 10 %
Nitritos (NO2)	SM 4500-NO2 B / 16	0,2	mg/L	< 0,039	± 14 %
Potencial hidrógeno	SM 4500-H+B / 01	6,0 a 9,0	PH	6,79	± 0,09
Plomo	SM 3113 B / 96	0,01	mg/L	< 0,005	± 17 %
Sulfatos	EPA 9038 / 11	500	mg/L	< 20,00	± 18 %
*Selenio	SM 3113 B / 96	0,01	mg/L	< 0,01	~
Turbidez	SM 2130 B / 22	100,0	NTU	25,0	± 10 %

Fuente: Acuerdo Ministerial Nº 097-A 04 Noviembre 2015. Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: Recurso Agua. Tabla 1 Criterios de Calidad de fuentes de agua para consumo humano y domestico.

REFERENCIA Y OBSERVACIONES:

El laboratorio no se responsabiliza por la información proporcionada por El cliente.

Los límites permisibles de las Normativas (®) y los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de la acreditación del SAE. Cuando la muestra es tomada por el personal de AQLAB, las condiciones de toma de muestra son controladas según el ITO-AQLAB-01, éstas no inciden en los resultados que se describen en el presente informe.

El informe sólo afecta a la muestra sometida a ensayo, los datos relacionados a la muestra son conforme a lo solicitado por el cliente.

Prohibida la reproducción parcial por cualquier medio sin el permiso escrito del laboratorio.





Ing. Armando Melendrez Lara.

DIRECTOR TECNICO

AUTORIZADO

21 748 b

