

INFORME No: GADMFO-DAPA-NC-2025-041

Ing. Hugo Córdova Peralta

JEFE DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE

ASUNTO: INFORME DE CALIDAD DE AGUA POTABLE - MES JUNIO DE 2025.

1. GENERALIDADES. -

Agua cruda: El agua cruda o agua bruta es aquella proveniente de fuentes subterráneas o superficiales, que no ha recibido ningún tratamiento y que no ha sido introducida en la red distribución del sistema de abastecimiento de agua para consumo humano.

Agua potable: Es el agua utilizada para beber, preparar y cocinar alimentos u otros usos domésticos, independiente del origen y suministro, con características físicas, químicas y microbiológicas que garanticen su inocuidad y aceptabilidad para el consumo humano. Debe cumplir con los requisitos de calidad establecidos por la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1108.

Parámetro: Características físicas, químicas y microbiológicas que son sometidas a medición para determinar condiciones de calidad e inocuidad en el agua.

Métodos de ensayo: Se utilizarán los métodos de ensayo normalizados, para el caso de agua para consumo humano, los citados en la Norma Técnica Ecuatoriana 1108; y en el caso del agua cruda los citados en el estándar de métodos actualizados. En el caso de utilizar métodos de ensayo alternativos a los normalizados, este debe ser validado de acuerdo a lo establecido a la Norma NTE INEN-ISO/IEC 17025.

2. MARCO LEGAL. -

Código Orgánico de Organización Territorial COOTAD

Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal. - literal d, "Prestar los públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de agua residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley".

Agencia de regulación y control del agua ARCA, Resolución Nro. DIR-ARCA-RG-012-2022.

- **Art. 7.- Del prestador público.** Tiene las siguientes obligaciones y responsabilidades: a) Proveer a la población de agua de calidad, apta para el consumo humano; d) Mantener registros del control operativo, de los parámetros de calidad del agua, y entregar a la ARCA según los medios que se establezcan para el efecto; h) Asegurar que el agua llegue a la conexión predial, en condiciones que garanticen su inocuidad y aceptabilidad para el consumo humano;
- **Art. 9.- Requisitos del agua para consumo humano.** La presente norma técnica tomará como referencia lo establecido en la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1108, donde se citan los parámetros para el control operativo de la calidad del agua para consumo humano, con el objeto de escalar su aplicación acorde a los criterios determinados en la Resolución respectiva.
- **Art. 10.- Requisitos del agua cruda.** La presente norma técnica tomará como referencia lo establecido en el Acuerdo Ministerial 097-A y normativa vigente, donde se citan los criterios de



www.orellana.gob.ec Francisco de Orellana – Ecuador Calle Napo 11-05 y Uquillas DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



calidad para aguas de consumo humano y uso doméstico, provenientes de cuerpos de agua superficiales o subterráneas, con el objeto de escalar su aplicación acorde a la Resolución respectiva que se emita.

Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria - Capitulo VII. del control y vigilancia sanitaria

Art. 19.- La Autoridad Sanitaria Nacional, a través de la Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria - ARCSA y de las Direcciones Provinciales de Salud, o quien ejerza sus competencias, efectuará inspecciones de control y vigilancia en forma programada a todos los establecimientos descritos en el presente Reglamento, indistintamente del grupo al que pertenezcan cuando se considere pertinente, de conformidad a los perfiladores de riesgo.

1. OBJETIVO. -

Informar la calidad de agua potable de la planta Los Álamos correspondiente al mes de junio de 2025, distribuida a la ciudadanía del Cantón El Coca

2. METODOLOGÍA DE MUESTREO. -

El muestreo se realiza basado en la Norma INEN 2169:2013 Agua. calidad del agua. muestreo. manejo y conservación de muestras.

Se realiza el muestreo en la planta los Álamos, se toma una muestra en el desarenador denominada agua cruda proveniente del Río Payamino y otra muestra de agua potable tomada del tanque de reserva para los respectivos análisis físicos, químicos y microbiológicos.

Tabla 1. Sitios de Muestreos

TIPO DE AGUA	SITIO DE UBICACIÓN	COORDENADAS UTU 18M
Agua Cruda Río Payamino	Desarenador	X: 278608 Y: 9950678
Agua Potable	Tanque de reserva	X: 278586 Y: 9950630

Tabla 2. Métodos de Análisis

PARÁMETROS	UNIDAD	MÉTODOS/REFERENCIA
PH		COLORIMÉTRICO
COLOR APARENTE	U Pt-Co	HACH-8025 DR 6000
TURBIEDAD	NTU	HACH-2100N
TEMPERATURA	°C	HACH-HQ 40D
SÓLIDOS SUSPENDIDOS	mg/L	HACH-8006 DR 6000
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA	uS/cm	HACH-HQ 40D
HIERRO TOTAL	mg/L	HACH-8008 DR 6000
NITRATOS	mg/L	HACH-8039 DR 6000
NITRITOS	mg/L	HACH-8507 DR 6000
SULFATOS	mg/L	HACH-8051 DR 6000
FOSFATOS	mg/L	HACH-8048 DR 6000
CLORO LIBRE RESIDUAL	mg/L	HACH-8021 DR 6000
FLUORUROS	mg/L	HACH-8029 DR 6000

Fuente: Laboratorio de control de calidad de agua Los Álamos - GADMFO. 2025.







Tabla 3. Media de calidad agua cruda "Río Payamino"

PARÁMETROS	UNIDAD	RESULTADOS	LÍMITE PERMISIBLE TABLA 1. ACUERDO 097 A – 2015	OBSERVACIONES
PH	U pH	7.3	6-8	CUMPLE
COLOR APARENTE	U Pt-Co	429	No Fija Límites	
TURBIEDAD	NTU	48.7	100	CUMPLE
TEMPERATURA	°C	24.2	No Fija Límites	
SÓLIDOS SUSPENDIDOS	mg/L	62	No Fija Límites	
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA	uS/cm	40.5	No Fija Límites	
HIERRO TOTAL	mg/L	0.75	1.0	CUMPLE
NITRATOS	mg/L	0.4	50.0	CUMPLE
NITRITOS	mg/L	0.003	0.2	
SULFATOS	mg/L	1	500	CUMPLE
FOSFATOS	mg/L	0.30	No Fija Límites	
FLUORUROS	mg/L	0.27	1.5	CUMPLE

Fuente: Laboratorio de control de calidad de agua Los Álamos - GADMFO. 2025.

Tabla 4. Media de calidad de agua Potable "Los Álamos"

PARÁMETROS	UNIDAD	RESULTADOS	LÍMITE PERMISIBLE INEN 1108 - 2020	OBSERVACIONES
PH	U pH	7.6	6.5-8.0	CUMPLE
COLOR APARENTE	U Pt-Co	10	15	CUMPLE
TURBIEDAD	NTU	1.26	5	CUMPLE
TEMPERATURA	°C	24.2	No Fija Límites	
SÓLIDOS SUSPENDIDOS	mg/L	1	No Fija Límites	
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA	uS/cm	94.2	No Fija Límites	
HIERRO TOTAL	mg/L	0.04	0.3	CUMPLE
NITRATOS	mg/L	0.9	50	CUMPLE
NITRITOS	mg/L	0.004	3.0	CUMPLE
SULFATOS	mg/L	2	No Fija Límites	
FOSFATOS	mg/L	0.28	No Fija Límites	
CLORO LIBRE RESIDUAL	mg/L	0.59	0.3-1.5	CUMPLE
FLUORUROS	mg/L	0.22	1.5	CUMPLE

Fuente: Laboratorio de control de calidad de agua Los Álamos - GADMFO. 2025.

4. CONCLUSIÓN. -

Los resultados obtenidos en el mes de JUNIO de 2025 de análisis físicos, químicos y microbiológicos del agua cruda proveniente del Río Payamino cumple con los criterios de calidad del agua solicitadas por la <u>Tabla 1: Criterios de calidad de fuentes de aqua para consumo humano y doméstico del Acuerdo Ministerial 097-A. del TULSMA</u>, es decir el agua cruda se considera adecuada para la potabilización.

Los resultados obtenidos en el mes de JUNIO de 2025 de análisis físicos, químicos y microbiológicos del agua potable de la planta potabilizadora "Los Álamos" cumple con los criterios de calidad requerida por la *Norma NTE INEN 1108-2020, para distribución de aqua potable para consumo humano a través de redes de distribución*, es decir, el agua es segura, óptima para el consumo humano.

Para los fines pertinentes.



www.orellana.gob.ec Francisco de Orellana – Ecuador Calle Napo 11-05 y Uquillas DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



Ing. Nelson Cambo Chillo
ANALISTA DE CALIDAD DE AGUA - PLANTAS URBANAS Y RURALES

DCTO. ADJUNTO: RESULTADOS DE ENSAYO DE AGUA JUNIO DE 2025





www.orellana.gob.ec Francisco de Orellana – Ecuador Calle Napo 11-05 y Uquillas DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (DAPA)

ACUERDO MINISTERIAL 097-A, REFORMA LIBRO VI TULSMA

PLANTA DE AGUA POTABLE LOS ÁLAMOS COORDENADAS UTM 18 M X: 278608 Y: 9950678

		(RIO PAYAMINO)

	PARAMETROS FISICOS-QUÍMICOS DEL AGUA CRUDA (RIO PAYAMINO)												
LÍMITE MÁXIMO TABLA 1-ACUERDO 097- A DEL TULSMA	6-8 Unidades de PH	75 U Pt-Co	100 NTU	°C	mg/L	uS/cm	1,0 mg/L	0,1 mg/L	50,0 mg/L),2 mg/L	500 mg/L	mg/L	5 mg/L
FECHA	PH	COLOR APARENTE	TURBIEDAD	TEMPERATURA	SÓLIDOS SUSPENDIDOS	CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA	HIERRO	MANGANESO	NITRATOS	NITRITOS	SULFATOS	FOSFATOS	FLUORUROS
1/6/2025	7.2	527	52.4	23.5	68	30.4	0.83		< 0.8		<7	0.14	< 0.02
2/6/2025	7.5	184	19.2	22.8	15	37.8	0.46		0.2		<7	0.10	< 0.02
3/6/2025	7.3	266	29.6	24.0	42	38.8	0.57		< 0.8		1	0.11	< 0.02
4/6/2025	7.2	624	64.2	22.8	84	31.8	0.84		< 0.8		<7	0.24	< 0.02
5/6/2025	7.3	183	18.6	24.7	24	41.5	0.40		<0.8		<7	0.18	< 0.02
6/6/2025	7.5	426	49.5	23.3	59	37.5	0.71	0.098	<0.8	0.003	<7	0.21	< 0.02
7/6/2025	7.3	1002	101	23.1	131	33.2	1.12	0.188	< 0.8	0.002	1	0.35	< 0.02
8/6/2025	7.5	267	26.8	24.5	35	36.2	0.58	0.039	<0.8	0.002	<7	0.21	< 0.02
9/6/2025	7.5	207	22.9	24.5	24	42.4	0.48	0.038	< 0.8	0.003	1	0.20	< 0.02
10/6/2025	7.4	204	20.7	24.9	23	40.6	0.49	0.047	< 0.8	< 0.001	<7	0.23	0.65
11/6/2025	7.4	440	46.6	24.2	66	39.2	0.66	0.094	< 0.8	0.002	1	0.27	0.06
12/6/2025	7.4	304	38.3	24.8	45	44.7	0.85	0.079	< 0.8	0.002	1	0.29	0.23
13/6/2025	7.2	1452	188	23.4	234	35.8	2.10	0.351	< 0.8	0.001	<7	0.36	< 0.02
14/6/2025	7.3	429	46.7	24.4	52	44.3	0.75		< 0.8	0.003	<7	0.23	0.10
15/6/2025	7.3	836	84.2	24.2	108	33.7	1.10		< 0.8	< 0.001	<7	0.26	< 0.02
16/6/2025	7.4	245	28.3	24.5	37	44.2	0.56		0.8	0.005	<7	0.67	0.32
17/6/2025	7.3	872	110	23.4	147	34.5	1.29	0.177	< 0.8	0.001	2	0.44	< 0.02
18/6/2025													
19/6/2025	7.3	514	65.3	24.0	63	32.1	0.90		<0.8	< 0.001	2	0.32	< 0.02
20/6/2025													
21/6/2025	7.4	803	105	23.8	128	36.0	1.08		<0.8	0.002	1	0.30	< 0.02
22/6/2025	7.2	428	49.3	25.0	71	39.9	0.58		< 0.8	0.003	<7	0.31	< 0.02
23/6/2025	7.4	215	24.0	24.1	34	50.2	0.54		< 0.8	< 0.001	<7	0.32	< 0.02
24/6/2025	7.3	111	12.4	24.8	16	57.2	0.52		0.5	0.007	<7	0.36	< 0.02
25/6/2025	7.4	107	11.2	25.6	14	62.5							
26/6/2025													
27/6/2025	7.5	93	9.53	24.9	12	24.6	0.40		0.2	0.004	<7	0.46	< 0.02
28/6/2025	7.1	330	37.6	23.7	53	52.2	0.62		< 0.8	< 0.001	<7	0.61	< 0.02
29/6/2025	7.1	206	20.5	24.4	28	44.3	0.43		0.5	0.008	2	0.31	<0.02
30/6/2025	6.9	297	33.0	25.6	50	49.0	0.67		< 0.8	0.002	<7	0.30	< 0.02
PROMEDIOS	7.3	429	48.7	24.2	62	40.5	0.75	0.123	0.4	0.003	1	0.30	0.27

ING. NINFA SÁNCHEZ

AUXILIAR DE LABORATORIO-DAPA ING. NELSON CAMBO

ANALISTA DE CALIDAD DE AGUA PLANTAS URBANAS Y RURALES-

DAPA



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (DAPA) PLANTA DE AGUA POTABLE LOS ÁLAMOS

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 1108:2020

REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO. COORDENADAS UTM 18 M

PÁRAMETROS FÍSICOS-QUÍMICOS DEL AGUA POTABLE EN EL TANQUE DE RESERVA BAJA

X: 278586

Y: 9950630

LÍMITE MÁXIMO NORMA INEN 1108	6,5-8 Unidades de PH	0 a 15 U Pt-Co	a 5 NTU	°C	mg/L	uS/cm	0.30 mg/L	mg/L	50 mg/L	3,0 mg/L	mg/L	mg/L	0,30-1,50 mg/L	1,5 mg/L
FECHA	PH	COLOR APARENTE	TURBIEDAD	TEMPERATURA	SÓLIDOS SUSPENDIDOS	CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA	HIERRO	MANGANESO	NITRATOS	NITRITOS	SULFATOS	FOSFATOS	CLORO LIBRE RESIDUAL	FLUORUROS
1/6/2025	7.6	15	1.63	23.7	2	81.8	0.05		0.7		<7	0.03	0.60	0.14
2/6/2025	7.6	9	1.01	23.1	0	91.0	0.04		0.6		<7	0.03	0.14	0.20
3/6/2025	7.6	6	0.66	24.1	0	90.7	0.03		0.7		<7	0.03	0.48	0.19
4/6/2025	7.6	8	0.84	23.4	1	87.6	0.02		0.7		<7	0.10	0.32	0.15
5/6/2025	7.8	7	0.77	24.8	1	98.4	0.04		0.8		<7	0.09	1.09	< 0.02
6/6/2025	7.6	10	1.21	23.2	1	86.8	0.04	< 0.001	0.7	0.005	<7	0.13	0.24	0.13
7/6/2025	7.6	6	0.68	23.5	0	90.0	0.02	< 0.001	0.6	0.003	<7	0.11	0.63	< 0.02
8/6/2025	7.8	7	0.71	24.8	0	87.7	0.04	< 0.001	0.8	0.002	<7	0.17	0.96	0.15
9/6/2025	7.8	5	0.53	24.8	0	91.3	0.04	0.001	0.8	0.003	<7	0.12	0.64	0.26
10/6/2025	8.0	11	1.37	25.0	1	88.9	0.04	0.006	0.7	0.003	<7	0.09	0.83	0.67
11/6/2025	7.6	13	1.42	24.2	1	84.4	0.03	0.008	0.8	0.004	<7	0.14	0.46	0.11
12/6/2025	7.8	12	1.33	24.8	1	88.5	0.06	0.013	0.7	0.001	<7	0.10	0.43	0.45
13/6/2025	7.8	7	0.76	23.4	0	106.0	0.02	0.009	0.9	0.004	<7	0.12	0.93	0.45
14/6/2025	7.6	4	0.46	24.9	0	93.7	0.03		0.8	0.004	<7	0.17	0.28	< 0.02
15/6/2025	7.6	5	0.56	24.3	0	85.8	0.04		0.9	0.004	<7	0.16	0.46	< 0.02
16/6/2025	7.8	7	0.71	24.3	1	86.7	0.02		1.1	0.003	2	0.51	0.78	0.31
17/6/2025	7.7	8	0.81	23.2	1	92.5	0.03	0.00	0.8	0.001	<7	0.22	0.44	< 0.02
18/6/2025														
19/6/2025	7.7	4	0.47	24.0	0	83.2	0.01		1.5	0.001	<7	0.27	0.26	0.01
20/6/2025														
21/6/2025	7.6	5	0.56	23.9	2	88.0	< 0.02		0.9	< 0.001	<7	0.22	0.69	< 0.02
22/6/2025	7.5	10	1.15	25.0	4	95.2	0.01		0.7	< 0.001	<7	0.35	0.36	0.08
23/6/2025	7.6	15	1.70	23.5	2	92.6	0.06		1.6	0.001	<7	0.72	0.84	0.09
24/6/2025	7.6	19	2.77	24.5	3	95.6	0.08		1.2	0.002	<7	0.80	0.55	< 0.02
25/6/2025	7.8	11	1.67	25.3	1	98.4							0.80	
26/6/2025														
27/6/2025	7.9	20	2.20	24.5	2	191.7	0.08		0.8	0.007	2	0.21	1.26	< 0.02
28/6/2025	7.0	14	2.22	23.8	1	89.9	0.03		0.9	0.006	1	1.61	0.03	0.18
29/6/2025	7.2	23	2.85	24.0	4	84.4	0.02		1.0	0.007	<7	0.35	0.08	< 0.02
30/6/2025	7.3	22	3.10	25.5	3	91.5	0.01		0.9	0.006	<7	0.32	1.37	< 0.02
PROMEDIOS	7.6	10	1.26	24.2	1	94.2	0.04	0.007	0.9	0.004	2	0.28	0.59	0.22

ING. NINFA SÁNCHEZ AUXILIAR DE LABORATORIO-DAPA ING. NELSON CAMBO

ANALISTA DE CALIDAD DE AGUA PLANTAS URBANAS Y RURALES-DAPA





INFORME DE ENSAYO N° 21 892 c

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL CLIENTE

Coca, 5 de julio de 2025

Condiciones

Ambientales

T max: 32°C T min: 22°C

Empresa:	GOBIERNO AUTO	NO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA.								
Solicitado por:	Ing. Nelson Cambo.		Dirección:	Francisco de Orella	ana.					
Toma de muestra:		Técnico Laboratorio AQLAB Ing. Armando Melendrez.	Fecha y Hora:	2025-06-25	9:49					
Identificación d	le la muestra:	Agua Potable Tanque #01, Locación Barri	o 27 de Octubre.							

INFORMACIÓN DEL LABORATORIO

Fecha y hora ingreso al Laboratorio:	2025-06-25	11:54
Fecha Final de Análisis:	2025-07-05	

	T
Coordenadas UTM	X: 278384
	Y: 9952058

PARÁMETROS, MÉTODO / REFERENCIA y RESULTADOS

Parámetros / Análisis Solicitado	Método de Referencia ITE-AQLAB	Límite Permitido ®	Unidad	Resultado	Incertidumbre (k=2)
Arsénico	SM 3113 B / 96	0,01	mg/L	< 0,01	± 15 %
Cloro libre residual	SM 4500 Cl G / 06	0,3 a 1,5	mg/L	0,80	± 17 %
Color Aparente	SM 2120 C / 23	15	U Pt-Co	< 10	± 24 %
Coliformes Fecales	SM 9222 D / 29	Ausencia	ufc/100ml	< 2	NA
Fluoruros	SM 4500 F-D / 25	1,5	mg/L	< 0,20	± 14 %
Nitratos (NO3)	SM 4500 NO3-B / 17	50,0	mg/L	< 4,70	± 10 %
Nitritos (NO2)	SM 4500-NO2 B / 16	3,0	mg/L	< 0,039	± 14 %
Potencial hidrógeno	SM 4500-H+B / 01	6,5 a 8,0	PH	7,36	± 0,09
Turbidez	SM 2130 B / 22	5	NTU	1,73	± 14 %

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Normalización, agua potable requisitos. NTE INEN 1108:2020.

Valores reportados como < 2 significa que no se observa colonia en la muestra filtrada.

REFERENCIA Y OBSERVACIONES:

El laboratorio no se responsabiliza por la información proporcionada por El cliente.

Los límites permisibles de las Normativas (®) y los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de la acreditación del SAE.

Cuando la muestra es tomada por el personal de AQLAB, las condiciones de toma de muestra son controladas según el ITO-AQLAB-01, éstas no inciden en los resultados que se describen en el presente informe

El informe sólo afecta a la muestra sometida a ensayo, los datos relacionados a la muestra son conforme a lo solicitado por el cliente.

Prohibida la reproducción parcial por cualquier medio sin el permiso escrito del laboratorio

NA: No aplica para concentraciones menores al límite de cuantificación.

Ing. Armando Melendrez Lara.

DIRECTOR TECNICO

AUTORIZADO

21 892 c





INFORME DE ENSAYO N° 21 891 a

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL CLIENTE

Coca, 7 de julio de 2025

Empresa:	GOBIERNO AUTO	OBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA.									
Solicitado por:	Ing. Nelson Cambo.		Dirección:	Francisco de Orella	ına.						
Toma de muestra:		Técnico Laboratorio AQLAB Ing. Armando Melendrez.	Fecha y Hora:	2025-06-25	9:00						
Identificación de la muestra: Agua Potable Red de Distribución, Locación Planta los Alamos.											

INFORMACIÓN DEL LABORATORIO

Fecha y hora ingreso al Laboratorio:	2025-06-25	11:53
Fecha Final de Análisis:	2025-07-07	

Coordenadas UTM	X: 278581
18M	Y: 9950636

Condiciones T max: 32°C Ambientales T min: 22°C

PARÁMETROS, MÉTODO / REFERENCIA y RESULTADOS

Parámetros / Análisis Solicitado	Método de Referencia ITE-AQLAB	Límite Permitido ®	Unidad	Resultado	Incertidumbre (k=2)
Arsénico	SM 3113 B / 96	0,01	mg/L	< 0,01	± 15 %
Antimonio	SM 3113 B / 96	0,02	mg/L	< 0,01	± 16 %
Bario	SM 3030 B, 3111 D / 34	1,3	mg/L	< 0,70	± 25 %
Boro	SM 4500 B B / 76	2,4	mg/L	< 0,50	± 26 %
Cadmio	SM 3113 B / 96	0,003	mg/L	< 0,0005	± 19 %
Cloro libre residual	SM 4500 Cl G / 06	0,3 a 1,5	mg/L	2,28	± 17 %
Cobre	SM 3030 B, 3111 B / 33	2,0	mg/L	< 0,22	± 20 %
Color Aparente	SM 2120 C / 23	15	U Pt-Co	< 10	± 24 %
Cromo Total	SM 3113 B / 96	0,05	mg/L	< 0,01	± 19 %
Coliformes Fecales	SM 9222 D / 29	Ausencia	ufc/100ml	< 2	NA
*Cryptosporidium	SM 9711 / 77	Ausencia	Quistes/L	Ausencia	~
*Giardia Lambia	SM 9711 / 77	Ausencia	Quistes/L	Ausencia	~
Fluoruros	SM 4500 F-D / 25	1,5	mg/L	< 0,20	± 14 %
*Mercurio	SM 3116 B / 96	0,006	mg/L	< 0,005	~
Nitratos (NO3)	SM 4500 NO3-B / 17	50,0	mg/L	< 4,70	± 10 %
Nitritos (NO2)	SM 4500-NO2 B / 16	3,0	mg/L	< 0,039	± 14 %
Níquel	SM 3113 B / 96	0,07	mg/L	< 0,01	± 6 %
Plomo	SM 3113 B / 96	0,01	mg/L	< 0,005	± 17 %
Potencial hidrógeno	SM 4500-H+B / 01	6,5 a 8,0	PH	7,41	± 0,09
*Selenio	SM 3113 B / 96	0,04	mg/L	< 0,01	~
Turbidez	SM 2130 B / 22	5	NTU	2,78	± 14 %

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Normalización, agua potable requisitos. NTE INEN 1108:2020. Valores reportados como < 2 significa que no se observa colonia en la muestra filtrada.

REFERENCIA Y OBSERVACIONES:

El laboratorio no se responsabiliza por la información proporcionada por El cliente.

Los límites permisibles de las Normativas (®) y los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de la acreditación del SAE.

Cuando la muestra es tomada por el personal de AQLAB, las condiciones de toma de muestra son controladas según el ITO-AQLAB-01, éstas no inciden en los resultados que se describen en el presente informe.

El informe sólo afecta a la muestra sometida a ensayo, los datos relacionados a la muestra son conforme a lo solicitado por el cliente.

Prohibida la reproducción parcial por cualquier medio sin el permiso escrito del laboratorio.





NA: No aplica para concentraciones menores al límite de cuantificación.

Ing. Armando Melendrez Lara. **DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO**

21 891 a







INFORME DE ENSAYO N° 21 892 e

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL CLIENTE

Coca, 5 de julio de 2025

Condiciones

Ambientales

T max: 32°C T min: 22°C

Empresa:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA.					
Solicitado por:	Solicitado por: Ing. Nelson Cambo. Dirección: Francisco de Orellana.					
Toma de muest	ra:	Técnico Laboratorio AQLAB Ing. Armando Melendrez.	Fecha y Hora:	2025-06-25	9:55	
Identificación de la muestra: Agua Potable Tanque #03, Locación Barrio 27 de Octubre.						

INFORMACIÓN DEL LABORATORIO

Fecha y hora ingreso al Laboratorio:	2025-06-25	11:54
Fecha Final de Análisis:	2025-07-05	

Coordenadas UTM	X: 278412
	Y: 9952074

PARÁMETROS, MÉTODO / REFERENCIA y RESULTADOS

Parámetros / Análisis Solicitado	Método de Referencia ITE-AQLAB	Límite Permitido ®	Unidad	Resultado	Incertidumbre (k=2)
Arsénico	SM 3113 B / 96	0,01	mg/L	< 0,01	± 15 %
Cloro libre residual	SM 4500 Cl G / 06	0,3 a 1,5	mg/L	0,61	± 17 %
Color Aparente	SM 2120 C / 23	15	U Pt-Co	< 10	± 24 %
Coliformes Fecales	SM 9222 D / 29	Ausencia	ufc/100ml	< 2	NA
Fluoruros	SM 4500 F-D / 25	1,5	mg/L	< 0,20	± 14 %
Nitratos (NO3)	SM 4500 NO3-B / 17	50,0	mg/L	< 4,70	± 10 %
Nitritos (NO2)	SM 4500-NO2 B / 16	3,0	mg/L	< 0,039	± 14 %
Potencial hidrógeno	SM 4500-H+B / 01	6,5 a 8,0	PH	7,37	± 0,09
Turbidez	SM 2130 B / 22	5	NTU	2,14	± 14 %

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Normalización, agua potable requisitos. NTE INEN 1108:2020.

Valores reportados como < 2 significa que no se observa colonia en la muestra filtrada.

REFERENCIA Y OBSERVACIONES:

El laboratorio no se responsabiliza por la información proporcionada por El cliente.

Los límites permisibles de las Normativas (®) y los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de la acreditación del SAE.

Cuando la muestra es tomada por el personal de AQLAB, las condiciones de toma de muestra son controladas según el ITO-AQLAB-01, éstas no inciden en los resultados que se describen en el presente informe

El informe sólo afecta a la muestra sometida a ensayo, los datos relacionados a la muestra son conforme a lo solicitado por el cliente.

Prohibida la reproducción parcial por cualquier medio sin el permiso escrito del laboratorio

NA: No aplica para concentraciones menores al límite de cuantificación.

Ing. Armando Melendrez Lara.

DIRECTOR TECNICO

AUTORIZADO

21 892 e





INFORME DE ENSAYO N° 21 893 a

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL CLIENTE

Coca, 6 de julio de 2025

Empresa:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA.					
Solicitado por:	ng. Nelson Cambo. Dirección: Francisco de Orellana.					
Toma de muestra:		Técnico Laboratorio AQLAB	Fecha y Hora:	2025-06-25	10:34	
Toma de muestra.		Ing. Armando Melendrez.	reena y nora.	2023-00-23	10.54	
Identificación d	e la muestra:	Agua Rio Payamino Captación.				

INFORMACIÓN DEL LABORATORIO

Fecha y hora ingreso al Laboratorio:	2025-06-25	11:53
Fecha Final de Análisis:	2025-07-06	

Coordenadas UTM	X: 277134
18M	Y: 9950486

Condiciones T max: 32°C Ambientales T min: 22°C

PARÁMETROS, MÉTODO / REFERENCIA y RESULTADOS

Parámetros / Análisis Solicitado	Método de Referencia ITE-AQLAB	Criterio de Cálidad ®	Unidad	Resultado	Incertidumbre (k=2)
Aceites y Grasas	EPA 1664 B, SM 5520C / 36	0,3	mg/L	< 0,3	± 27 %
Arsénico	SM 3113 B / 96	0,1	mg/L	< 0,01	± 15 %
Bario	SM 3030 B, 3111 D / 34	1	mg/L	< 0,70	± 25 %
Cadmio	SM 3113 B / 96	0,02	mg/L	< 0,0005	± 19 %
Color real	SM 2120 C / 23	75	U Pt-Co	20	± 24 %
Coliformes Fecales	SM 9222 D /29	1000	ucf/100ml	250	± 5 %
Cobre	SM 3030 B, 3111 B / 33	2	mg/L	< 0,22	± 20 %
Cromo hexavalente	SM 3500-Cr B /37	0,05	mg/L	< 0,05	± 23 %
*Cianuros Libres	HACH 8027 / 24	0,1	mg/L	< 0,010	~
Demanda química de Oxígeno	SM 5220 D / 07	< 4	mg/L	< 25	± 16 %
*Demanda Bioquímica de Oxígeno	SM 5210 D / 08	< 2	mg/L	< 2	~
Fluoruros	SM 4500 F-D / 25	1,5	mg/L	< 0,20	± 14 %
Hierro total	SM 3030 B, 3111 B / 33	1,0	mg/L	< 0,20	± 20 %
Hidrocarburos Totales	EPA 418.1, EPA 1664B, /	0,2	mg/L	< 0,50	± 27 %
*Mercurio	SM 3116 B / 96	0,006	mg/L	< 0,005	~
Nitratos (NO3)	SM 4500 NO3-B / 17	50,0	mg/L	< 4,70	± 10 %
Nitritos (NO2)	SM 4500-NO2 B / 16	0,2	mg/L	< 0,039	± 14 %
Potencial hidrógeno	SM 4500-H+B / 01	6,0 a 9,0	PH	6,98	± 0,09
Plomo	SM 3113 B / 96	0,01	mg/L	< 0,005	± 17 %
Sulfatos	EPA 9038 / 11	500	mg/L	< 20,00	± 18 %
*Selenio	SM 3113 B / 96	0,01	mg/L	< 0,01	~
Turbidez	SM 2130 B / 22	100,0	NTU	9,89	± 10 %

Fuente: Acuerdo Ministerial Nº 097-A 04 Noviembre 2015. Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: Recurso Agua.
Tabla 1 Criterios de Calidad de fuentes de agua para consumo humano y domestico.

REFERENCIA Y OBSERVACIONES:

El laboratorio no se responsabiliza por la información proporcionada por El cliente.

Los límites permisibles de las Normativas (®) y los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de la acreditación del SAE. Cuando la muestra es tomada por el personal de AQLAB, las condiciones de toma de muestra son controladas según el ITO-AQLAB-01, éstas no inciden en los resultados que se describen en el presente informe.

El informe sólo afecta a la muestra sometida a ensayo, los datos relacionados a la muestra son conforme a lo solicitado por el cliente.

Prohibida la reproducción parcial por cualquier medio sin el permiso escrito del laboratorio.





Ing. Armando Melendrez Lara.

DIRECTOR TECNICO

AUTORIZADO

21 893 a







INFORME DE ENSAYO N° 21 892 b

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL CLIENTE

Coca, 5 de julio de 2025

Condiciones

Ambientales

T max: 32°C T min: 22°C

Empresa: G	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA.						
Solicitado por: Ir	:: Ing. Nelson Cambo. Dirección: Francisco de Orellana.						
Toma de muestra:	•	Técnico Laboratorio AQLAB Ing. Armando Melendrez.	Fecha y Hora:	2025-06-25	9:35		
Identificación de	tificación de la muestra: Agua Potable Hidrante, Locación Barrio 27 de Octubre.						

INFORMACIÓN DEL LABORATORIO

Fecha y hora ingreso al Laboratorio:	2025-06-25	11:54
Fecha Final de Análisis:	2025-07-05	

	T
Coordenadas O I M	X: 278301
	Y: 9951185

PARÁMETROS, MÉTODO / REFERENCIA y RESULTADOS

Parámetros / Análisis Solicitado	Método de Referencia ITE-AQLAB	Límite Permitido ®	Unidad	Resultado	Incertidumbre (k=2)
Arsénico	SM 3113 B / 96	0,01	mg/L	< 0,01	± 15 %
Cloro libre residual	SM 4500 Cl G / 06	0,3 a 1,5	mg/L	0,82	± 17 %
Color Aparente	SM 2120 C / 23	15	U Pt-Co	11	± 24 %
Coliformes Fecales	SM 9222 D / 29	Ausencia	ufc/100ml	< 2	NA
Fluoruros	SM 4500 F-D / 25	1,5	mg/L	< 0,20	± 14 %
Nitratos (NO3)	SM 4500 NO3-B / 17	50,0	mg/L	< 4,70	± 10 %
Nitritos (NO2)	SM 4500-NO2 B / 16	3,0	mg/L	< 0,039	± 14 %
Potencial hidrógeno	SM 4500-H+B / 01	6,5 a 8,0	PH	7,40	± 0,09
Turbidez	SM 2130 B / 22	5	NTU	3,60	± 14 %

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Normalización, agua potable requisitos. NTE INEN 1108:2020.

Valores reportados como < 2 significa que no se observa colonia en la muestra filtrada.

REFERENCIA Y OBSERVACIONES:

El laboratorio no se responsabiliza por la información proporcionada por El cliente.

Los límites permisibles de las Normativas (®) y los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de la acreditación del SAE.

Cuando la muestra es tomada por el personal de AQLAB, las condiciones de toma de muestra son controladas según el ITO-AQLAB-01, éstas no inciden en los resultados que se describen en el presente informe.

El informe sólo afecta a la muestra sometida a ensayo, los datos relacionados a la muestra son conforme a lo solicitado por el cliente.

Prohibida la reproducción parcial por cualquier medio sin el permiso escrito del laboratorio.

NA: No aplica para concentraciones menores al límite de cuantificación.

Ing. Armando Melendrez Lara.

DIRECTOR TECNICO

AUTORIZADO

21 892 b





INFORME DE ENSAYO N° 21 892 f

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL CLIENTE

Coca, 5 de julio de 2025

Empresa: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA.					
Solicitado por: Ing. Nelson Cambo.			Dirección:	Francisco de Orellana.	
Toma de muestra: Técnico Laboratorio AQLAB Ing. Armando Melendrez.		Fecha y Hora:	2025-06-25	10:11	
Identificación de la muestra: Agua Potable Hidrante, Locación Barrio El Moretal 2.					

INFORMACIÓN DEL LABORATORIO

Fecha y hora ingreso al Laboratorio:	2025-06-25	11:54
Fecha Final de Análisis:	2025-07-05	

	I
Coordenadas UTM	X: 277450
	Y: 9952234

Condiciones T max: 32°C Ambientales T min: 22°C

PARÁMETROS, MÉTODO / REFERENCIA y RESULTADOS

Parámetros / Análisis Solicitado	Método de Referencia ITE-AQLAB	Límite Permitido ®	Unidad	Resultado	Incertidumbre (k=2)
Arsénico	SM 3113 B / 96	0,01	mg/L	< 0,01	± 15 %
Cloro libre residual	SM 4500 Cl G / 06	0,3 a 1,5	mg/L	< 0,20	± 17 %
Color Aparente	SM 2120 C / 23	15	U Pt-Co	< 10	± 24 %
Coliformes Fecales	SM 9222 D / 29	Ausencia	ufc/100ml	< 2	NA
Fluoruros	SM 4500 F-D / 25	1,5	mg/L	0,20	± 14 %
Nitratos (NO3)	SM 4500 NO3-B / 17	50,0	mg/L	< 4,70	± 10 %
Nitritos (NO2)	SM 4500-NO2 B / 16	3,0	mg/L	< 0,039	± 14 %
Potencial hidrógeno	SM 4500-H+B / 01	6,5 a 8,0	PH	7,62	± 0,09
Turbidez	SM 2130 B / 22	5	NTU	2,55	± 14 %

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Normalización, agua potable requisitos. NTE INEN 1108:2020.

Valores reportados como < 2 significa que no se observa colonia en la muestra filtrada.

REFERENCIA Y OBSERVACIONES:

El laboratorio no se responsabiliza por la información proporcionada por El cliente.

Los límites permisibles de las Normativas (®) y los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de la acreditación del SAE.

Cuando la muestra es tomada por el personal de AQLAB, las condiciones de toma de muestra son controladas según el ITO-AQLAB-01, éstas no inciden en los resultados que se describen en el presente informe

El informe sólo afecta a la muestra sometida a ensayo, los datos relacionados a la muestra son conforme a lo solicitado por el cliente.

Prohibida la reproducción parcial por cualquier medio sin el permiso escrito del laboratorio

NA: No aplica para concentraciones menores al límite de cuantificación.

Ing. Armando Melendrez Lara.

DIRECTOR TECNICO

AUTORIZADO

21 892 f